

HMK P307 Steenonderhoud – polijstwas

- Gebruiksklare polijstwas voor het opfrissen van versleten, bekraste en dof geworden natuur- en kunststeen.
- Geeft een briljante glans en vermindert het binnendringen van water en vuil.
- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

HMK P307 is een gebruiksklare polijstwas die versleten, bekraste en dof geworden oppervlakken opfrist en de kleur en structuur van zachte en harde natuursteen, kunststeen, terrazzo enz. verdiept. HMK P307 geeft het oppervlak een briljante glans en vermindert het binnendringen van water en vuil. Uitsluitend voor binnengebruik. Niet gebruiken in natte ruimtes zoals douchecabines.

Binnenshuis te gebruiken: ja

Buitenshuis te gebruiken: nee

Werkwijze

Schakel eventuele vloerverwarming uit en laat het oppervlak afkoelen. Reinig het te behandelen oppervlak grondig en laat het drogen (max. 2-4% restvocht). Breng HMK P307 dun en gelijkmatig aan met een zachte, niet-pluizende doek of een platte wasmop. Wrijf de matte film na volledige droging (ca. 20-30 min.) op met de hand met een zachte doek of met een boenmachine met lamswollen pad. Herhaal bij sterk zuigende materialen of om de glans te versterken. Laat HMK P307 niet ophopen op het oppervlak om vegen en schuurplekken te vermijden. HMK P307 kan verwijderd worden met HMK R154 Lösefix.

Verbruik

Ca. 10-20 m²/liter.

Testen

Test het product altijd op een onopvallende plaats om geschiktheid, verbruik en resultaat te beoordelen. Niet gebruiken bij temperaturen onder 12°C en boven 25°C.

Veiligheid

Chemisch product. Bevat terpentinevervanger. Ontvlambaar. Zorg voor voldoende ventilatie van de te behandelen ruimte. Vermijd contact met ogen en huid; bij contact spoelen/wassen met water. Buiten bereik van kinderen bewaren. Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor meer details.

Verpakking

12 x 1 liter flessen per doos; 2 x 5 liter cans per doos.

Opslag

Koel bewaren, deksel goed gesloten houden.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN!

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen dat niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.