



Moeller Stone Care België – Luxembourg (Produs BV)
 Ardooisesteenweg 303 H
 8800 ROESELARE
 Tel. 051 20 39 26
 Fax. 051 22 93 22
www.moellerstonecare.be

HMK P313 - MINERAL LINE - Zijdeglans

Zijdeglans voor kalk- en cementgebonden pleisters

HMK P313 Zijdeglans is een glans- en onderhoudsmiddel. Geschikt voor ruwe, matte, en doffe vloeren van kalk- en cementgebonden pleisters. De vloer krijgt een mooie zijdeglans en wordt eenvoudiger in onderhoud. De bescherm laag werkt water- en vuil afstotend.

Binnenshuis te gebruiken: ja

Buitenshuis te gebruiken: nee

Vooraf: lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Op een schone, droge en vlekvrije vloer aanbrengen

Verbruik: afhankelijk van het zuigvermogen van het oppervlak ca. 15 tot 30 m² per liter (puur). Indien toegepast als dweilwas voor onderhoud van uw vloer: ca. 100 à 200 ml HMK P313 per 10 liter water, verbruik ca. 150-250 m²/liter.

Testen: test het product voordat u begint op bijvoorbeeld een onopvallende plaats of losse tegel om het effect, de hoeveelheid en de werktijd te bepalen

Werkwijze: schakel de vloerverwarming uit. Laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur, maak hem grondig schoon en laat hem drogen tot max. restvochtgehalte van ca. 2-4% HMK P313 schudden voor gebruik. Verdun het product bij de eerste behandeling 1:10 met helder water. Breng HMK P313 dun en gelijkmatig aan met een niet pluizende lap, spons of platte vloerzwabber. Breng HMK P313 bij sterk zuigende vloeren geconcentreerder aan.

Achteraf: indien bovenstaande was bedoeld als onderhoud kunt u de vloer na drogen direct weer in gebruik nemen. Droogtijd afhankelijk van de luchtvochtigheid en luchtcirculatie 50 tot 60 minuten

Veiligheid: niet vlambaar. Niet gevaarlijk.

Opslag: indien koel en donker opgeslagen, dan is HMK P313 Zijdeglans meerdere jaren houdbaar.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN !

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enig verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel: deze vaststelling geschiedt op eigen risico
 Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.