



HMK P323 Slijtvaste zijdeglans

Zijdeglans voor natuursteen en onverglaasde tegels

HMK P323 Slijtvaste zijdeglans is een glans- en onderhoudsmiddel. Geschikt voor ruwe, matte, en doffe vloeren van natuursteen en keramiek zoals betonsteen, asfalttegels, tegels en plavuizen. Zonder uitwrijven krijgt de vloer een mooie zijdeglans en wordt eenvoudiger in onderhoud. De bescherm laag werkt water- en vuil afstotend.

Binnenshuis te gebruiken: ja

Buitenshuis te gebruiken: nee

Vooraf: lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Op een schone, droge en vlek vrije vloer aanbrengen

Verbruik: afhankelijk van het zuigvermogen van het oppervlak ca. 15 tot 30 m² per liter (puur). Indien toegepast als dweilwas voor onderhoud van uw vloer: ca. 100 à 200 ml HMK P323 Slijtvaste zijdeglans per 10 liter water, verbruik ca. 150-250 m²/liter.

Testen: test het product voordat u begint op bijvoorbeeld een onopvallende plaats of losse tegel om het effect, de hoeveelheid en de werktijd te bepalen

Werkwijze: schakel de vloerverwarming uit. Laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur, maak hem grondig schoon en laat hem drogen tot max. restvochtgehalte van ca. 2-4%
HMK P323 Slijtvaste zijdeglans schudden voor gebruik. Verdun het product bij de eerste behandeling 1:10 met helder water. Breng HMK P323 Slijtvaste zijdeglans dun en gelijkmatig aan met een niet pluizende lap, spons of platte vloerzabber. Breng HMK P323 bij sterk zuigende vloeren geconcentreerder aan.

Achteraf: indien bovenstaande was bedoeld als onderhoud kunt u de vloer na drogen direct weer in gebruik nemen. Droogtijd afhankelijk van de luchtvochtigheid en luchtcirculatie 50 tot 60 minuten

Veiligheid: niet vlambaar. Niet gevaarlijk.

Opslag: indien koel en donker opgeslagen, dan is HMK P323 Slijtvaste zijdeglans meerdere jaren houdbaar.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN !

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enig verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel: deze vaststelling geschiedt op eigen risico

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.