

## HMK P727 Marmerpolijstpoeder

### Voor professioneel gebruik

- Herstelt de natuurlijke glans zonder het oppervlak te coaten.
- Voor kalkhoudende steen binnenshuis, zoals marmer, kalksteen, travertijn en terrazzo.
- Niet werkzaam op graniet.

HMK P727 is een polijstpoeder voor het herstellen en vernieuwen van de polijstlaag van marmer- en kalksteenoppervlakken met behulp van speciale polijstmachines. Uitsluitend voor professioneel gebruik. HMK P727 bevat oxaalzuur en kan het oppervlak etsen bij onjuist gebruik.

Binnenshuis te gebruiken: ja

### **Belangrijk**

Gevoelige oppervlakken zoals hout, parket, tapijt enz. moeten worden afgeschermd. Diepe krassen moeten vooraf worden weggeschuurd. HMK P727 is niet werkzaam op graniet, kunststeen op harsbasis of ander materiaal zonder calciumcarbonaat. Donkere natuursteen polijst doorgaans minder goed dan lichtere soorten. Sommige marmer- en kalksteensoorten zijn zeer moeilijk of niet te polijsten; test daarom de werking op een kleine onopvallende plaats. Schakel vloerverwarming minstens twee dagen vóór behandeling uit zodat het oppervlak kan afkoelen.

### **Werkwijze**

Reinig het oppervlak grondig. Werk per klein oppervlak. Bevochtig het te behandelen oppervlak met water gemengd met HMK R155 Grondreiniger – zuurvrij. Laat de oplossing enkele minuten inweken, strooi vervolgens het polijstpoeder op het natte oppervlak en polijst onmiddellijk tot de gewenste glans ontstaat. Verwijder de resterende pasta onmiddellijk (niet laten drogen) met water en HMK R155 1:10 verdund, met een doek, spons of waterzuiger. Zorg dat HMK P727 niet op aangrenzende gepolijste oppervlakken terechtkomt en plaats polijstmachines en pads niet op de vloer of aangrenzende oppervlakken (dit kan schade veroorzaken). Ophoping van pasta tijdens het polijsten kan worden verminderd door extra water toe te voegen. Spoel de behandelde zones grondig na met schoon water om poederresten te verwijderen. Onvolledig verwijderde resten kunnen vlekken veroorzaken.

### **Let op**

Plaats de machine bij onderbreking op een kunststof folie en neem de HMK P727-oplossing onmiddellijk op.

### **Verbruik**

Ca. 30-40 m<sup>2</sup>/kg.

### **Testen**

Testen op een onopvallende plaats is noodzakelijk! Het polijstresultaat hangt af van het kalkgehalte van de steen en de juiste combinatie van: dosering van HMK P727, gewicht en toerental van de machine en de polijstduur. Niet gebruiken bij temperaturen onder 12°C en boven 25°C.

### **Veiligheid**

Bevat oxalaten. Zeer giftig en corrosief. Bescherm ogen en huid. Gebruik beschermingsmiddelen. Bij contact spoelen/wassen met water en medische hulp inroepen. Uit de buurt van kinderen en levensmiddelen houden. Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).



### **Verpakking**

6 x 1 kg flessen per doos.

### **Opslag**

Koel en droog bewaren.

### **BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN!**

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen dat niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.