



HMK R147 Cementsluierverwijderaar

Speciaal reinigingsmiddel voor alle niet zuurgevoelige natuur- en kunststeen en keramiek.

Verwijdert vuil, cementsluis en kalkafzettingen, zowel voor gebruik binnen als buiten geschikt.

HMK R147 is een speciaal reinigingsmiddel (geconcentreerd). Het verwijdert vuil, cementsluis en kalkafzettingen van alle typen niet zuurgevoelige oppervlakken, van natuursteen, kunststeen, tegels, porcelanato, klinkers, kwartscomposiet en ruw beton, zowel binnen als buiten.

Gebruik

Vloerverwarming uitschakelen. Breng HMK R147, afhankelijk van de vervuiling, verdund met water (1:2 tot 1:10) aan op de koude en goed nat gemaakte ondergrond aan. Het reinigingsmiddel met een borstel, schrobber of een geschikte spons goed schrobben. Kort laten inwerken (niet lagen indrogen). Nog een keer goed opschrobben en daarna het geheel afspoelen. Daarna neutraliseren met HMK R155 Grondreiner – zuurvrij –.

HMK R155 1:20 verdund met water aanbrengen, in laten werken en opschrobben en daarna goed afspoelen. Tot slot de gereinigde ondergrond goed naspoelen met schoon water. Bij ernstige verontreiniging dit proces eventueel nogmaals herhalen.

Bij gebruik van een waterstofzuiger adviseren we u HMK Z702 ontschuimer toe te voegen (voorkomt sterke schuimvorming).

Breng het product eerst aan op een klein deel van de vloer om geschiktheid en benodigde hoeveelheid te testen. De gebruikstemperatuur moet liggen tussen de 12 en 25°C.

Belangrijk: niet in de felle zon gebruiken. Zuurgevoelige oppervlakken, gepolijste of gezoete natuursteen, kalksteen, marmer, sierbetonsteen, metaal, kunststof en andere stoffen kunnen worden aangetast als ze direct in contact komen met HMK R147 of de vrijkomende dampen.

Verbruik: ca. 5-30 m²/liter.

Volg de gebruiksaanwijzing van HMK! Zie de website.

Bevat tensides, zuren, vulmiddel.

BESCHERMEN TEGEN VORST EN BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN.

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enig verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel: deze vaststelling geschiedt op eigen risico

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.