



HMK R165 Cement- en salpeterverwijderaar

Verwijdert witte salpeteruitslag en mortelresten.

Alleen geschikt voor zuurbestendige ondergrond. HMK R165 is een speciaal reinigingsmiddel (concentraat) het verwijdert grondig en snel witte uitslag (salpeter) zware kalkaanslag, verhard bouwvuil, mortelresten cementsluier, roestvorming, algen en mos, kalklagen, vuil, urinesteen van Terracotta, beton, ongeglazuurde wand- en vloertegels, glas, baksteen en enkele kunststoffen. Sterk vervuilde tegelvoegen worden weer schoon.

Binnenshuis te gebruiken: ja

Buitenshuis te gebruiken: ja

Vooraf

Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Indien de vloer net gelegd en gevoegd is: De vloer eerst laten drogen na het voegen (vraag om advies bij uw tegelleverancier) De vloerverwarming dient bij intensieve reiniging vooraf te worden uitgeschakeld (dit vergemakkelijkt de reiniging).

Verbruik

De benodigde hoeveelheid HMK R165 is afhankelijk van het zuigvermogen van het oppervlak en de zwaarte van de vervuiling. Algemeen kan het volgende aangehouden worden: 1 liter HMK R165 op 2 liter helder water is ca. 10m² en 1 liter HMK R165 op 20 liter water is ca. 80 m².

Testen

Test het product voordat u begint op een onopvallende plaats of een losse tegel om de menggraad het effect en de werktijd te bepalen.

Werkwijze .

Laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur. Verwerking: al naar gelang van de soort en ernst van de vervuiling HMK R165 tot 1:2 tot 1:10 verdunnen en op de vooraf natgemaakte voegen en vloer aanbrengen. Bij zeer sterke vervuiling HMK R165 1:1 gebruiken. Enkele minuten laten inwerken en tussendoor schrobben. Niet laten indrogen en met ruim water en wat HMK R155 Grondreiner -zuurvrij- 1:20 toegevoegd neutraliseren en naspoelen met veel helder water. Voorzichtig met HMK R165 op en bij gevoelige oppervlakken, rvs, chroom en blank metaal en voorzichtig met hout, verschillende kunststoffen, geverfde- gelakte oppervlakken e.d. Spetters direct afspoelen. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een waterzuiger adviseren wij HMK Z702 Ontschuimer in de waterzuiger te doen, deze vermindert de schuimvorming.



Achteraf

Indien bovenstaande was bedoeld als onderhoud dan kunt u de vloer direct weer in gebruik nemen. Indien bovenstaande was bedoeld om vervolgens de vloer te gaan beschermen, laat dan de vloer 24 uur drogen.

Veiligheid

Bij de verwerking van HMK R165 moeten de ruimtes goed geventileerd worden, scherpe geur, draag beschermende handschoenen, het is irriterend voor huid en ogen, draag een veiligheidsbril of gezichtsbescherming. Bij aanraking met de ogen grondig en met veel water spoelen en arts consulteren. Niet mengen met andere producten. Bevat zuren. Veroorzaakt etsplekken. Besmette kleding direct uittrekken. Levensmiddelen verwijderen geur overname mogelijk. Buiten bereik van kinderen houden.

Opslag

Bewaar HMK R165 gesloten met een temperatuur tussen de 12C-25C op een droge donker plaats. HMK R165 kan een aantal jaren bewaard worden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN !

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enig verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel: deze vaststelling geschiedt op eigen risico

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.