



HMK R765 Antislip –graniet, gneis en glazuur-

Antislip product Professioneel product

HMK R765 Antislip –graniet, gneis en glazuur- verhoogt de grip van te gladde oppervlakken van keramische tegels, porcelanato, klinkers en andere keramische vloertegels. Door de chemische reactie van HMK R765 Antislip –graniet, gneis en glazuur- worden microscopisch kleine poriën gevormd, die onder natte omstandigheden de benodigde grip geven.

Binnenshuis te gebruiken: ja

Buitenshuis te gebruiken: ja

Vooraf: lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Werk op een schoon, droog en vlek vrij oppervlak

Verbruik: ca. 20-30 m²/liter. De benodigde hoeveelheid is afhankelijk van het te behalen antislip effect.

Testen: test het product zeer zorgvuldig uit voordat u begint op een onopvallende plaats of een losse tegel om de menggraad het effect en de werktijd te bepalen. Door de behandeling kunnen kleur en glans van het oppervlak veranderen. De werking van HMK R765 Antislip –graniet, gneis en glazuur- is onomkeerbaar !

Werkwijze : schakel de vloerverwarming uit laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur, maak hem grondig schoon en laat hem drogen. Breng de HMK R765 Antislip –graniet, gneis en glazuur- met een zachte kwast of een roller met korte haren in ruime hoeveelheid, maar gelijkmatig op het oppervlak in kleine vlakken aan. Bewerk tijdens het inwerken het mengsel met een schrobber, laat het niet indrogen. Bewerk het oppervlak na inwerktijd met HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij- om het geheel te neutraliseren. Neem het geheel op en spoel met veel helder water het oppervlak grondig na. Herhaal de behandeling als het antislip effect te gering is.

Achteraf: indien bovenstaande was bedoeld als opzichzelfstaand dan kunt u de vloer direct weer in gebruik nemen. Indien bovenstaande was bedoeld om vervolgens de vloer te gaan beschermen, laat dan de vloer verder door drogen.



Veiligheid: bij de verwerking van HMK R765 Antislip –graniet, gneis en glazuur- moeten de ruimtes goed geventileerd worden, draag beschermende handschoenen, het is irriterend en etsend voor huid en ogen, draag een veiligheidsbril of gezichtsbescherming. Bij aanraking met de ogen en huid grondig en met veel water spoelen en arts consulteren. Niet mengen met andere producten. Bevat zuren. Veroorzaakt etsplekken. Besmette kleding direct uittrekken.

Giftig bij inslikken arts direct consulteren. Levensmiddelen verwijderen geur overname mogelijk. Buiten bereik van kinderen houden.

Opslag: Bewaar HMK R764 Antislip –graniet, gneis en glazuur- gesloten met een temperatuur tussen de 12C-25C op een droge donkere plaats. HMK R765 Antislip kan een aantal jaren bewaard worden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN !

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enig verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel: deze vaststelling geschiedt op eigen risico

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.