



HMK R799 Oplosmiddel Professioneel product

Oplosmiddel voor impregneringen en verzegelingen

HMK R799 is een gebruiksklaar product en uitstekend geschikt voor het oplossen en verwijderen van steenonderhoud- en wasfluaatfilms (ook oude en uitgeharde), impregneringen verzegelingen, lijmresten en vet- en op oliebasis vervuilingen op kleine oppervlakken. HMK R799 lost deze stoffen op en maakt ze los van de ondergrond, waardoor ze geen hechting meer kunnen krijgen met de ondergrond. De opgeloste deeltjes worden door HMK R799 ingekapseld en met een niet gekleurde doek weggenomen.

Binnenshuis te gebruiken: ja

Buitenshuis te gebruiken: ja

Vooraf

Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Werk op een droog oppervlak

Verbruik

De benodigde hoeveelheid HMK R799 is afhankelijk van het soort vervuiling op het oppervlak en de zwaarte van de vervuiling. Algemeen kan het volgende aangehouden worden 1 liter HMK R799 op ca. 3-5 m²/liter

Testen

Test het product voordat u begint op bijvoorbeeld een onopvallende plaats of een losse tegel om het effect en de werktijd te bepalen.

Werkwijze

Schakel de vloerverwarming uit en laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur. HMK R799 in voldoende hoeveelheid onverdund op het droge oppervlak aanbrengen en direct met een niet gekleurde doek opwrijven en het geheel goed met ruim helder water afwassen. Als de vervuiling niet geheel is verdwenen de behandeling herhalen. Pas op bij gelakte oppervlakken, rubber, nylon, kunststof deze kunnen worden aangetast. Verwerk HMK R799 niet onder de 5C of boven de 20c. Gebruik HMK R799 niet bij direct zonlicht.

Achteraf

Indien bovenstaande was bedoeld als vlekverwijderen dan kunt u het oppervlak direct weer in gebruik nemen. Indien bovenstaande was bedoeld om vervolgens het oppervlak te gaan beschermen, laat het dan in zijn geheel minimaal 4 uur drogen.

**Veiligheid**

Bij de verwerking van HMK R799 moeten de ruimtes goed geventileerd worden of draag een adembescherming filter. Levensmiddelen verwijderen geur overname mogelijk. HMK R799 is ontvlambaar

Opslag

Bewaar de HMK R799 koel goed afgesloten in het donker.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN !

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enig verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel: deze vaststelling geschiedt op eigen risico

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.