

BESCHERMING

HMK® S 233 Siliconenimpregnering

- Waterafstotend beschermingsmiddel voor een gemakkelijker onderhoud van alle natuur- en kunststeenoppervlakken.
- - geringe kleurverdieping -
- Ook voor gepolijste oppervlakken. Vermindert de opname van water en vuil. Zowel geschikt voor binnens- als buitenshuis.

HMK S 233 is een gebruiksklaar impregneermiddel op basis van siliconen. Door de impregnering wordt binnendringen van water en vuil voorkomen bij natuurstenen oppervlakken (zachte en harde gesteenten), marmercomposiet, kunststeen, terrazzo en niet geglazuurde baksteentegel- of klinkeroppervlakken binnens- of buitenshuis. Ook geschikt voor gepolijste oppervlakken. De kleur en structuur worden nauwelijks beïnvloed.

Toepassing: schakel de vloerverwarming uit. Laat de ondergrond (vloer) afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur, maak hem grondig schoon en laat hem drogen (max. restvochtgehalte 2-4%). Breng HMK S 233 met een zachte kwast of een roller met korte haren in een ruime hoeveelheid, maar gelijkmatig op de zuigende ondergrond aan. Behandel sterk zuigende oppervlakken na ca. 24 uur opnieuw. Bij zwak zuigende oppervlakken moet overtollig HMK S 233 voor het indrogen volledig worden verwijderd met tissuepapier. Bij gevels kan het middel ook op het te behandelen materiaal worden gespoten (airless). Het achterblijvende droge bestanddeel is niet schadelijk voor de gezondheid.

Probeer eerst op een proefstukje of het middel geschikt is en hoeveel er van moet worden gebruikt. Bij de verwerking moet het product een temperatuur tussen de +12 en +25°C hebben.

Droogtijd: afhankelijk van de temperatuur in de ruimte en de luchtcirculatie ca. 4 à 6 uur.

Belangrijk: gedurende die tijd het oppervlak niet betreden en het gedurende 12 uur tegen regen of een teveel aan vocht beschermen. Oppervlakken van rubber en kunststof, gelakte oppervlakken of oppervlakken die niet bestand zijn tegen oplosmiddelen niet met dit product behandelen.

Verbruik: ca. 5-15 m²/liter.

Verwerk het product conform de instructies van HMK!

Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld de zuurvrije HMK R 55 Basisreiniger.

Voor het verdere onderhoud van de vloer raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te gebruiken.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN !

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enig verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel: deze vaststelling geschiedt op eigen risico

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.